

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

1.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS

Produkto informacija

Prekinis pavadinimas

Paskirtis

Kontaktinis gruntas **acrylex BETA**

mineralinių nepralaidžių, blogai įgeriančių ar neįgeriančių pagrindų, tokių kaip monolitinis betonas, statybinės betoninės plokštės ir blokai, gruntavimui prieš tinkavimą gipso, gipso- kalkių, cemento-kalkių mišiniais. Vidaus darbams. Taip pat galima naudoti kaip gruntą patalpų viduje klijuojant naujas keramines plyteles ant senų plytelių, stiklo ar senų alkidinių dažų.

Įmonė

A.Vinclovo TŪB "AKRILEKSAS"

Piliakalnio g. 17

LT-06229 Vilnius

Telefonas

(8 5) 230 79 56

Faksas

(8 5) 230 70 38

akrileksas@statyba.lt

Techninė informacija

+370 699 31326

Apsinuodijimų informacijos
ir kontrolės biuro telefonas

+370 5 2362052

2. GALIMI PAVOJAI

Pavojai, susiję su užsidegimo
arba sprogo galingumu:

Nedegus, nesproguos.

Pavojai žmonių sveikatai, galimo
poveikio pasekmės:

Aerolis ar nušveistos išdžiūvusių dažų dulkės dirgina akis, kvėpavimo takus, burnos gleivinę ir odą. Veikiant ilgą laiką, gali sukelti alergiją.

Pavojai aplinkai ir galimos žalos
pasekmės:

Pavojaus aplinkai nesukelia. Atliekos tvarkomos pagal 13 skyriaus duomenis.

3. SUDĖTIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	EINECS Nr. ELINCS Nr.	Koncentracija (%) produkto masės	Pavojingumo simboliai	Rizikos frazės
kalcio karbonatas *	471-34-1	207-439-9	35 -45	Xi	R20 R 37/38-41
amoniakas	1336-21-6	215-647-6	<0,1	C, N	R 34 R 50

* Kenksmingos išdžiūvusių dažų šveitimo dulkės.

4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Bendra informacija:	Speciali medicininė pagalba nėra reikalinga. Esant negalavimams, kreiptis į gydytoją, parodyti šiuos saugos duomenų lapus.
Įkvėpus:	Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą.
Patekus ant odos:	Nusivilkti suteptus drabužius. Odą nuplauti tekančiu vandeniu su muilu.
Patekus į akis:	Praplauti akis švariu tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 min., pakėlus vokus. Jei naudojami kontaktiniai lęšiai, juos nuimti. Esant perštelėjimui kreiptis į gydytoją.
Prarijus:	Praskalauti burną, išgerti gausiai vandens. Kreiptis į gydytoją. Esant reikalui, skambinti pagalbos telefonu 8 5 236 20 52
Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas:	skrandžio plovimas, vidurius laisvinančios priemonės, medikamentų skyrimas.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:	Nedegus ir nesprogsta. Gaisro metu gali būti naudojamos visos gaisro gesinimo priemonės.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės:	Nėra.
Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos, preparato degimo metu, degimo produktai, dujos:	Degimo metu išsiskiria kenksmingi dūmai, turintys anglies oksidų.
Asmeninės apsauginės priemonės:	Priklausomai nuo gaisro apimties naudoti tinkamas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemonės (dujokaukė, respiratorių, medžiaginį raištį, akinius, pirštines).

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės:	Tinkamai ventiliuoti patalpas. Naudoti tinkamus apsauginius drabužius, akių, veido, kvėpavimo takų apsaugos priemones. Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones.
Aplinkos teršimo prevencijos priemonės:	Saugoti, kad dažai nepatektų į kanalizaciją, dirvą, gruntinius vandenius. Teršalams patekus į aplinką, informuoti regioninius aplinkos apsaugos darbuotojus.
Cheminės medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir priemonės:	Kiek galima daugiau išsiliejusio produkto surinkti į sandarią tarą. Likusius mažus kiekius užpilti inertiniu absorbentu (smėliu, pjuvenomis) ir surinkti. Užterštus paviršius nuplauti vandeniu. Panaudotus valymo tirpalus surinkti. Šalinti pagal atliekų tvarkymo reikalavimus.

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui:	Gruntuoti galima, kai paviršiaus ir oro temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 °C. Naudojant reikia atsižvelgti į įspėjančius žymenis ant pakuotės, vengti patekimo į akis, kvėpavimo takus ir ant odos. Naudoti tinkamas kvėpavimo takų, akių ir odos apsaugos priemonės. Purškiant ar šveičiant senus dažus, būtina naudoti specialius dulkes ar aerozolį sulaikančius respiratorius. Baigus darbą pakuotes laikyti uždarytas.
Reikalavimai sandėliavimui:	laikyti gruntą tam skirtose talpose su atitinkamu ženkliniu. Nenaudojamas talpas laikyti sandariai uždarytas sausose patalpose, kuriose temperatūra ne žemesnė kaip +5 °C.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos:	Nėra.
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis:	Nėra.
Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei:	Sandari, atspari korozijai.

8. POVEIKIO PREVENCIJA.

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinis dydis darbo aplinkos ore:	Amoniakas:	(IPRV)-14 mg/m ³ (TPRV)-36 mg/m ³
Techninės priemonės:	Efektyvi vėdinimo sistema	
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:	Naudoti tinkamai pritaikytus respiratorius apsaugai nuo aerozolių ir dulkių.	
Rankų ir odos apsauginės priemonės:	Apsauginės vandeniui atsparios pirštinės.	
Akių apsauginės priemonės:	Apsauginiai akiniai.	
Kitos odos apsauginės priemonės:	Darbo drabužiai, darbo avalynė.	
Asmens higienos priemonės:	Po darbo nusiprausti, rankas plauti su muilu.	

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė):	Skysta masė.
Juslinės savybės (spalva, kvapas):	Rausva spalva, silpnas kvapas
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:	Netaikoma
Virimo temperatūra ar temperatūrų intervalas, °C:	~100 °C
Degumas:	Nedegus.
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, °C	Nėra
Pliūpsnio temperatūra, °C:	Nėra
Sprogumo ribos:	Nėra
Žemutinė tūrio %	
Viršutinė, tūrio %:	
Oksidavimosi savybės:	Netaikoma
Užšalimo / lydymosi temperatūra, °C	~0
Garų slėgis, kPa:	nenustatyta
Specifinė masė, tankis g/cm ³ :	1,45-1,55.
Tirpumas (vandenyje, riebaluose):	skiedžiasi vandeniui
Pasiskirstymo koeficientas: (n-oktanolis vanduo)	Nebandyta
Klumpumas:	nenustatyta
Garų specifinis tankis:	nenustatyta
Garavimo greitis:	nenustatyta

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminės reakcijos:	Normaliomis sąlygomis stabilus.
Vengtinios aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas:	Nežinomos.
Skilimo produktai:	Normaliose sąlygose neskyla
Stabilizatorių reikmė:	Nėra
Egzoterminės reakcijos galimybė:	Nėra
Nestabilūs skilimo produktai:	Nėra

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams:	Nėra duomenų apie preparato toksiškumą. Komponetų toksiškumas: Amoniakas: LD50 (prarijus, žiurkėms) =2000mg/kg. LD50 (per odą, žiurkėms) ≤2000mg/kg. LD50 (įkvėpus, žiurkėms) ≤20mg/l/4val.
Dirginimas:	Ilgai veikiant odą, ji gali parausti, pleiskanoti. Aerosolis ir dulkės gali sukelti akių ar kvėpavimo takų dirginimą, odos dermatitą.
Pasklidimas:	Nėra
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams:	Nėra duomenų.
Poveikis žmonėms:	
Kancerogeniškumas:	Nėra duomenų.
Mutageniškumas:	Nėra duomenų.
Toksiškumas reprodukcijai:	Nėra duomenų.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai:	Nėra duomenų.
Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams):	Nėra duomenų apie preparato ekotoksiškumą.
Judrumas:	Nėra duomenų.
Išsilaikymas ir skilimas (biodegradacija) aplinkoje:	Lėtai skyla aplinkos poveikyje.
Bioakumuliacija aplinkoje:	Nėra duomenų.
Duomenys apie kitus poveikius:	Nėra duomenų.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką:	Saugoti, kad gruntas nepatektų į dirvą ir gruntinius vandenis
Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt.):	Atliekos ir pakuotė šalinami laikantis kenksmingų medžiagų šalinimo taisyklių. Atliekų kodas: 08 01 12 Pakuotės atliekų kodas: 15 01 02

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

Norminio dokumento pavadinimas	Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas	Pavojingo krovinio kodas	Pavojingumo klasė	JT numeris	Pakuotės grupė
RID/ADR IATA,IMO	Kontaktinis gruntas „Acrylex BETA“	—	—	—	—
		Neklasifikuotas kaip pavojingas kroviny			



15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS, PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE

**Teisės norminiai aktai,
reglamentuojantys cheminės
medžiagos, preparato
klasifikaciją, ženklimą,
naudojimo ribojimą,
darbuotojų saugos ir sveikatos
reikalavimus, ribines vertes
darbo aplinkoje, atliekų
tvarkymą ir kt.;**

Europos parlamento ir tarybos reglamentas Nr. 1907/2006 EB

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklavimo tvarkos”, 2000.12.19 Nr. 532/742; redakcija 2002.06.27 įsakymas Nr. 345/313; pakeitimai: 2003.08.04, įsakymas Nr. 411/V-460; 2005.11.25, įsakymas Nr. D1-572/V-919; 2007.02.13, įsakymas D1-83/V-92

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Nr. X 615, 2006.05.25

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas “Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos”, 2002.11.19 Nr. 599

Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos ūkio ministrų įsakymas “Dėl lakiųjų organinių junginių kiekių, susidarantių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų dažų, lakų ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktų sudėtyje, ribojimo taisyklių patvirtinimo” 2005.07.25, Nr. D1-379/4-273

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas “Dėl specialiųjų pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašo”, 2003.12.24 Nr. V-769

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas “Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo 2003.12.30 Nr. 722

Higienos norma HN 23:2001 Kenksmingų medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymas “Dėl Lietuvos respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklavimo ir kainų nurodymo taisyklių” 2002.05.15, Nr. 170, 2004.04.27 Nr. 4-134, 2004.06.11 Nr. 4-237, 2005.07.27 Nr. 4-275

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (nauja redakcija 2002.06.01 Nr. IX-1004) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas “Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo”, Nr. 348, 2002.06.27

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas “Dėl darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatų patvirtinimo” 1998.04.20 Nr. 77

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas “Dėl bendrųjų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių patvirtinimo”, 1998.12.22 Nr. 272

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Restruktūrizuota ADR 2001m Leidimo sutartis). A ir B techninių priedų pakeitimai, 2005 m. redakcija

acrylex BETA

Peržiūrėjimo data 2009.06.17

**Informacija, nurodyta cheminės
medžiagos, preparato pakuotės
(taros) etiketėje:**

- R frazės – nėra.

- S frazės:

S2- **Saugoti nuo vaikų**, S7- Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, S24/25- Vengti patekimo ant odos ir į akis, S26- Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją, S29- Neišleisti į kanalizaciją, S42- Purškiant naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

- LOJ: ES leidžiamas ribinis kiekis produkte (pogr.A/g) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti produkte - ≤ 30 g/l.

16. KITA INFORMACIJA

Papildomų duomenų, kurie yra svarbūs naudotojų saugai ir sveikatai bei aplinkos apsaugai, nėra.

Santrumpos:	ADR – Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis; IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija; IMO – Tarptautinė jūrų transporto organizacija; RID – Pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu tarptautinis reglamentas; SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas.
Pavojingumo simboliai ir tekstas:	Xi Dirginanti; N Aplinkai pavojinga C Ardanti (ėsdinanti)
R frazės, įrašytos 3 skyriuje:	R20 Kenksminga įkvėpus; R34 Nudegina R37 Dirgina kvėpavimo takus; R38 Dirgina odą; R41 Gali smarkiai pažeisti akis; R50 Labai toksiška vandens organizmams

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su gruntu. Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, atitinka galiojančius teisinius norminius aktus. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti.

Įmonė pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti ir papildyti informaciją. Bet koks informacijos pakeitimas lydimas saugos duomenų lapų peržiūrėjimu ir naujos versijos pateikimu. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių produkto savybių. Šiame saugos duomenų lape pateiktos techninės charakteristikos nėra produkto kokybės reikalavimai ir negali būti kokių nors teisiųjų pretenzijų pagrindas. Sumaišius bet kokias produkto sudedamas dalis, įvertinami kiekvienos dalies pavojingi komponentai. Šis saugos duomenų lapas paruoštas remiantis produkto sudedamųjų dalių gamintojų saugos duomenų lapais, charakteringomis jų saugos taisyklėmis, internetiniais duomenimis.